


# پروژکتور آزرا Azra

چراغ صنعتی آلبا با قابلیت نصب آویز و دیواری



272W \* 396L \* 82H



## اطلاعات محصول

| کد کالا           | TUS9608110C4_B | TUS9608110w6_B |
|-------------------|----------------|----------------|
| توان (W)          | 110            | 110            |
| دمای رنگ نور (K°) | 4000           | 6500           |
| شار نوری (Lm)     | 12650          | 12650          |

## مشخصات نوری

|                     |        |        |
|---------------------|--------|--------|
| منبع نوری           | LED    | LED    |
| دمای رنگ نور        | 40000  | 6500   |
| بهره نوری (Lm/W)    | 120    | 120    |
| شار نوری (Lm)       | 12650  | 12650  |
| زاویه تابش          | 90     | 90     |
| شاخص نمود رنگ       | Ra>70  | Ra>70  |
| روا داری مختصات رنگ | SDCM<3 | SDCM<3 |

## مشخصات الکتریکی

|                                         |                     |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230) | III                 | III                 |
| فرکانس (Hz)                             | 50-60               | 50-60               |
| محدوده ولتاژ ورودی (V)                  | 175-245             | 175-245             |
| ولتاژ کار مدول LED (V_DC)               | 33-41               | 33-41               |
| نوع مدول LED                            | یکپارچه - آلومینیوم | یکپارچه - آلومینیوم |
| جریان ورودی نامی (A@V)                  | Iin<0.9A            | Iin<0.9A            |
| ولتاژ فرکانس ورودی نامی (V)             |                     |                     |
| توان (W)                                | 110                 | 110                 |
| ضریب توان                               | PF<0.6              | PF<0.6              |
| اعوجاج هارمونیک کل                      | THD<120%            | THD<120%            |

## مشخصات مکانیکی

|                               |                         |                         |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ابعاد (mm)                    | L:396, W:272, H:82      | L:396, W:272, H:82      |
| جنس بدنه                      | آلومینیوم دایکست        | آلومینیوم دایکست        |
| جنس دفیوزر / شیشه             | شیشه                    | شیشه                    |
| پوشش بدنه                     | رنگ پودری الکترواستاتیک | رنگ پودری الکترواستاتیک |
| ویژگی دفیوزر / شیشه           | سکوریت 5mm              | سکوریت 5mm              |
| درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP) | 66                      | 66                      |
| مقاومت مکانیکی                | IK 07                   | IK 07                   |
| وزن (Kg)                      | 5.12                    | 5.12                    |